

ÚJ

■ GEBERIT

AZ ÚJ GEBERIT DUOFIX



**KNOW
HOW**
INSTALLED



RÉSZLETEK IRÁNTI SZENVEDÉLLYEL FEJLESZTVE

A Geberit több mint 60 éves tapasztalattal rendelkezik a falsík alatti technológia terén, és ez idő alatt több millió Geberit Duofix szerelőelemet építettek be ügyfeleink. A Geberit folyamatosan fejleszti az évtizedek óta megbízhatóan működő Duofix elemet, kiemelt figyelmet szentelve a részleteknek. Fejlesztés során a szakemberek javaslatait, valamint a hidraulika és a szerelési technológia legújabb eredményeit egyaránt figyelembe vesszük. Így ügyfeleinknek mindig optimális öblítési technológiát tudunk biztosítani.

>60

év falsík
alatti
technológia



több
milliószor
bizonyított

50

év alkatrész-
ellátási
garancia



a Geberit
WC-rendszer
központi eleme

FEDÉZZE FEL AZ ÚJ DUOFIXET

SZINTE MINDEN ÉPÍTÉSI HELYZETHEZ

1



KIHÚZHATÓ ELEM AZ OLDALSÓ SÍNROGZÍTÉSHEZ

Teljes belmagasságú előtétfalak esetén, a keret felső végén található kihúzható oldalsó rögzítés megkönnyíti a függőleges sínekhez történő rögzítést.

2



TOVÁBBI RÖGZÍTŐNYÍLÁS FALSÍK ELŐTTI SZERELŐKÉSZLETHEZ

További egy rögzítőnyílásnak köszönhetően a falsík előtti szerelőkészlet pozícióját a beépítési körülményekhez lehet igazítani, például akadályok vagy csővezetékek esetén.

3



25 CM MAGASSÁGÚ PADLÓFELÜLETHEZ

Kihúzható rögzítőlábak több beállítási lehetőséggel.

4



ÖTLETES KIALAKÍTÁSÚ RÖGZÍTŐTALP

A talp alján lévő üreges bemélyedésnek köszönhetően a rögzítőtalp a padlósín rögzítőcsavarjai fölé is felszerelhető anélkül, hogy a csavarfej akadályt jelentene.

5



AKÁR 70 CM-ES WC-KERÁMIÁKHOZ

A keret optimalizált geometriájának köszönhetően bármilyen típusú, akár 70 cm-es kinyúlású fali WC is biztonságosan felszerelhető.

OPTIMALIZÁLT HIDRAULIKA

6



VÍZTAKARÉKOS ÖBLÍTŐSZELEP

A 212-es típusú öblítőszelepen állítható a vízáramlás. Az öblítőszelep segítségével beállítható a víz WC-kerámiába történő öblítési sebessége.

7



CSENDÉS TÖLTŐSZELEP

A 383-as típusú töltőszelep egyenletes és gyors töltést biztosít minimális zajkibocsátás mellett.

1

2

6

5

10

3

4

CO₂-CSÖKKENTÉS



A jól átgondolt designnak, a mérsékelt anyaghasználatnak és a gyártás során használt zöldáramnak köszönhetően minden egyes új Duofix elem 10%-kal kevesebb CO₂-kibocsátást eredményez az elődmodellhez képest.

KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG

8



HASZNOS JELÖLÉSEK

A kék kereten lévő jelölések megkönnyítik a menetes szárok és a szennyvízcsatlakozó könyök középpontjának meghatározását.


9



TORX-CSAVAROK

A Torx-csavarok (TX) nagyobb szerszámválasztási lehetőséget kínálnak akkumulátoros csavarozóval végzett munka során.

10



KÖNNYEN ÁLLÍTHATÓ CSŐBILINCS

Az elcsúsztatható csőbilincs könnyen hozzáigazítható a szennyvízcsatlakozó könyök pozíciójához, ami feszültségmentes beszerelést tesz lehetővé.

11



KÖNNYEN FELSZERELHETŐ LÁBAZATHOSSZABBÍTÓ

Az új lábazathosszabbítók egyszerűen a meglévő rögzítőlábra illeszthetők, így azok újból felhasználhatók.

12



ELEKTROMOS CSATLAKOZÓDOBOZ

Elektromos bekötési lehetőségek DuoFresh szagelszíváshoz, AquaClean higiéniai berendezéshez, érintésmentes WC-öblítést vezérlő működtetőlapokhoz. A bekötődoboz a WC-szerelőelemhez csomagolva a készlet részét képezi.



A GEBERIT WC-RENDSZER KÖZPONTI ELEME



GEBERIT WC-RENDSZER ELŐNYEI*

A Geberit WC-rendszer öt előnye annak köszönhető, hogy az összes komponens – a falsík alatti öblítési technológiától kezdve a kerámiáig – tökéletes összhangot alkot. A kiemelkedő teljesítménynek a szakemberek és a felhasználók is nagy hasznát látják.



Bővebb információ:

www.geberit.hu/wc-rendszer



1 40 SZÁZALÉKKAL GYORSABB BEÉPÍTÉS

A gyakorlati tapasztalatokon alapuló megoldások közül több is beépült a fejlesztésbe, így az új Duofix és a WC-kerámia egyszerűbb beépítést, illetve még sokoldalúbb használatot tesz lehetővé.



2 AKÁR 10-SZER JOBB ÖBLÍTÉSI TELJESÍTMÉNY

Az öblítőszelep és a TurboFlush WC-kerámia hidraulikailag optimalizált összjátékának köszönhetően a Geberit WC-rendszer precíz és erőteljes öblítési teljesítményt nyújt, amely akár tízszeresen is túlteljesíti a szabványokban előírt követelményeket.



3 TÖBB MINT 30 SZÁZALÉKKAL CSENDESEBB ÖBLÍTÉS

Az öblítő- és töltőszelepek optimalizált hidraulikája, valamint a speciális belső geometriájú TurboFlush kerámia rendkívül csendes öblítést biztosít.



4 SZÉLES DESIGNVÁLASZTÉK

A különböző formájú, színű és anyagú Geberit működtetőlapok a rendkívül széles választéknak köszönhetően bármilyen fürdőszobai stílushoz tökéletesen illeszkednek.

5 ELLENŐRZÖTT MINŐSÉG ÉS HOSSZÚ TÁVÚ GARANCIÁK

50 ÉV
ALKATRÉSZEZELLÁSI
GARANCIA



ÉLETHOSSZIG
TARTÓ
GARANCIA

6 HÓNAP
VISSZATÉRÍTÉSI JOG

*A garanciális feltételek az alábbi oldalon találhatók www.geberit.hu/registracio

Geberit Kft.

Budapest

Alíz u. 4.

Geberit Kft.

Tel.: 06 1 204 4187

sales.hu@geberit.com

www.geberit.hu